

— CERRADURA ELECTRÓNICA

Cerradura de Logística

Dispositivo compacto diseñado para mover objetos en línea recta con alta precisión y fuerza, desde un tamaño muy reducido. Pasador electrónico ideal para asegurar y liberar puertas, compuertas y rampas de elevación.

TECNOLOGÍA RS-232 PRO

**12 – 24 V**

VDC OPERACIÓN

**35 mm**RECORRIDO ± 2 MM**IP43**

GRADO DE PROTECCIÓN

**RS-232**

INTEGRACIÓN GPS

Características



Pasador electrónico para asegurar y liberar una puerta.



Liberación de rampas de elevación y acciones de seguridad.



Alta precisión y alta fuerza en un formato compacto.



Tecnología RS-232 integrada al GPS del vehículo.

Plataforma de gestión de acceso **(opcional)**.Clave dinámica **(opcional)**.

Métodos de Operación

**Control remoto RF****Botón pulsador****Plataforma GPS****Bluetooth****Puerto serial****Clave dinámica**

Especificaciones Técnicas

Peso	1.120 g ± 2 g
Voltaje de operación	12 VDC – 24 VDC
Corriente en reposo	18 mA
Corriente con carga	80 – 220 mA
Grado IP	IP43

Recorrido	35 mm ± 2 mm
Dimensiones	105 × 145 × 85 mm
Rosca del pasador	1/2 NC
Niveles de voltaje — entradas	0 – 24 VDC Open Collector
Niveles de voltaje — salidas	Open Collector salida negativa

Aplicaciones

-  Bloqueo y desbloqueo automático de puertas y compuertas.
-  Rampas de elevación y sistemas mecánicos.
-  Vista interna del camión: aseguramiento de carga en tránsito.
-  Seguridad y automatización en hogares e industrias.

Eventos Notificados a la Plataforma VÍA RS-232

-  Alerta de cerradura vandalizada.
-  Mensaje periódico configurable con la información del bloqueo.
-  Evento de apertura y cierre con el origen de la orden.
-  Registro histórico de eventos en la plataforma de gestión.

Familia de Cerraduras MÁS PRODUCTOS

Micro 1 kg

Cajas fuertes y accesos pequeños.

Mini 6 kg

Ideal para puertas.

Logística PRO

Tecnología RS-232 y clave dinámica.

Furgón 80 kg

Camiones y furgones de alto tráfico.